

Sezione AA - 1 : 100



Sezione BB - 1 : 100



Sezione CC - 1 : 100



Sezione DD - 1 : 100



Sezione EE - 1 : 100



Keyplan - 1 : 1000

CODICI COMPONENTI EDILIZI E COSTRUTTIVI

SOLAI (G)

Codice	Descrizione
G-01	Solaio piano terra
G-01 b	Solaio piano terra - servizi igienici
G-02	Solaio interpiano
G-04	Soletta in C.A. con strato di isolante in XPS - palcoscenico teatro
G-03	Solaio terrazza e locali tecnici sciolperi piano primo
G-05	Copertura palestra e auditorium
G-06	Copertura pensilina

COPERTURE (TG)

Codice	Descrizione
TG-01	Tetto giardino in ghiaia
TG-02	Tetto giardino in prato naturale
TG-03	Solaio per vani tecnici in copertura
TG-04	Pacchetto copertura cavedi

TAMPONATURE (T)

Codice	Descrizione
T-01	Tamponatura esterna - 41 cm - Finitura intonaco rigato
T-01 b	Tamponatura esterna - 38,5 cm - Finitura intonaco liscio
T-02	Pannello in polistirene per pareti termiche, finitura intonaco liscio
T-03	Rivestimento frontale pilastri - 8 cm
T-04	Tamponatura interna - 34 cm
T-05	Muretto perimetrale copertura con scossalina in alluminio - finitura rigata - 29 cm
T-05 b	Muretto perimetrale copertura con scossalina in alluminio - finitura liscia - 21,5 cm
T-06	Muratura perimetrale cavedi in copertura
T-07	Muratura perimetrale vespaio

FINITURE PARETE (P)

Codice	Descrizione
P-01	Tinteggiatura per aule
P-02	Tinteggiatura per corridoi e scale
P-03	Rivestimento in gres porcellanato per zoo (H 200 cm) e tinteggiatura per cucine e mense
P-04	Tinteggiatura per gli uffici
P-05	Tinteggiatura semilavabile per depositi e locali tecnici
P-06	Rivestimento plastico (H 200 cm) e tinteggiatura (b) per palestra
P-07	Tinteggiatura per auditorium
P-08	Rivestimento di parete in gres (H 200 cm) e tinteggiatura (b) per servizi igienici
P-09	Pittura lavabile per spogliatoi

PARETI INTERNE (M)

Codice	Descrizione
M-01	Tramezzo in cartongesso a doppia orditura - 21 cm - Aule
M-02	Tramezzo in cartongesso a orditura singola - 15 cm - Aule / Corridoi e locali ordinari
M-03 b	Tramezzo in cartongesso a orditura singola - 15 cm - Aule / Cavedi e locali ordinari
M-03	Tramezzo in cartongesso a doppia orditura per passaggio impianti - 27 cm - Bagni
M-04	Tramezzo in cartongesso a doppia orditura - 7,5 cm
M-05	Controparete in cartongesso a orditura singola - 7,5 cm - Cavedi
M-05 b	Doppia lastra in cartongesso - 2,5 cm
M-06	Parete prefabbricata separazione wc - 5 cm
M-07	Tramezzo in cartongesso a doppia orditura REI 120 - 17,25 cm
M-12	Lastra REI Thermax

INFISSI INTERNI (D)

Codice	Descrizione
D1-80	Porta interna ad un battente - passaggio libero 80 cm - larghezza foro 95 cm
D1-90	Porta interna ad un battente - passaggio libero 90 cm - larghezza foro 105 cm
D2-120	Porta interna a due battenti (90+30) - passaggio libero 120 cm - larghezza foro 135 cm
D2-150	Porta interna a due battenti (75+75) - passaggio libero 150 cm - larghezza foro 165 cm
D2-180	Porta interna a due battenti (90+90) - passaggio libero 180 cm - larghezza foro 195 cm
D3-90	Porta interna scorrevole a un anta - passaggio libero 90 cm - larghezza foro 105 cm
D3-150	Porta interna scorrevole a un anta - passaggio libero 150 cm - larghezza foro 165 cm
D3-180	Porta interna scorrevole a un anta - passaggio libero 180 cm - larghezza foro 200 cm
DA-70	Porta a un battente per parete prefabbricata bagni - passaggio libero 70 cm
DA-90	Porta tagliafuoco in acciaio verniciato REI 60 a un battente, passaggio libero 90 cm
DA-110	Porta tagliafuoco in acciaio verniciato REI 60 a un battente, passaggio libero 110 cm
DA1-90	Porta tagliafuoco in acciaio verniciato REI 60 a un battente, passaggio libero 90 cm
DA2-120	Porta tagliafuoco in acciaio verniciato REI 60 a due battenti, passaggio libero 120 cm
DA2-180	Porta tagliafuoco in acciaio verniciato REI 60 a due battenti, passaggio libero 180 cm
DA2-200	Porta tagliafuoco in acciaio verniciato REI 120 a due battenti, passaggio libero 200 cm
DA3-225	Porta tagliafuoco in acciaio verniciato REI 120 scorrevole, passaggio libero 225 cm
DA3-335	Porta tagliafuoco in acciaio verniciato REI 120 scorrevole, passaggio libero 330 cm

INFISSI ESTERNI (W)

Codice	Descrizione
W-01	Infisso in alluminio e vetro composto di porta a due ante dotata di maniglione antipanico e finestra a due ante a due pannelli fissi. Dimensioni totali 360 x 300 cm
W-01b	Infisso in alluminio e vetro composto di porta a due ante dotata di maniglione antipanico e finestra a due ante a due pannelli fissi. Dimensioni totali 300 x 300 cm
W-02	Porta in alluminio e vetro a due ante, dotato di maniglione antipanico, dimensioni 170 x 300 cm
W-02b	Porta in alluminio e vetro a due ante, dotato di maniglione antipanico, dimensioni 260 x 300 cm
W-03	Porta in alluminio e vetro a un anta, dimensioni 85 x 300 cm
W-03b	Porta in alluminio e vetro a un anta, con maniglione antipanico, dimensioni 140 x 300 cm
W-04	Finestra in alluminio e vetro a quattro ante e quattro pannelli fissi, dimensioni 340 x 300 cm
W-04 b	Finestra in alluminio e vetro a quattro ante e quattro pannelli fissi, dimensioni 360 x 300 cm
W-05	Finestra in alluminio e vetro a due ante e due pannelli fissi, dimensioni 170 x 300 cm
W-05b	Finestra in alluminio e vetro a due ante fisse e due pannelli fissi, dimensioni 170 x 300 cm
W-06	Finestra in alluminio e vetro con apertura ante e ribalta e un pannello fisso, dimensioni 205 x 300 cm
W-07	Infisso in alluminio e vetro composto di porta a due ante dotata di maniglione antipanico e finestra a quattro pannelli fissi, dimensioni totali 340 x 300 cm
W-08	Finestra in alluminio e vetro a otto pannelli fissi, dimensioni 340 x 300 cm
W-08b	Finestra in alluminio e vetro a otto pannelli fissi, dimensioni 340 x 300 cm
W-09	Finestra in alluminio e vetro a sette pannelli fissi e un anta apribile, dimensioni 340 x 300 cm
W-10	Porta in alluminio e vetro a due ante, dotato di maniglione antipanico, dimensioni 205 x 300 cm
W-11	Infisso in alluminio e vetro composto di due porte a due ante dotate di maniglione antipanico e una finestra centrale a quattro pannelli fissi, dimensioni totali 545 x 300 cm
W-12	Finestra in alluminio e vetro con apertura anta e ribalta, dimensioni 45 x 200 cm
W-13	Porta in filo di vetro ventilata a due ante per la ventilazione dei locali tecnici, dimensioni 125 x 220 cm
W-14	Griglia in filo di vetro ventilata fissa per la ventilazione dei locali tecnici, dimensioni 120 x 50 cm
W-14 b	Griglia in filo di vetro ventilata fissa per la ventilazione dei locali tecnici, dimensioni 50 x 50 cm
W-15	Lucernaio evacuatore di fumi e calore dotato di meccanismo di apertura motorizzato - dim 120x120 cm
W-16	Lucernaio dotato di meccanismo di apertura motorizzato - dim 120x120 cm

CONTROSOFFITTI (C)

Codice	Descrizione
C05 - b	Intonaco del solaio superiore - esterni
C-01	Controsoffitto in pannelli fonoassorbenti per le aule e biblioteca - dim 120 x 60 cm
C-02	Controsoffitto in pannelli fonoassorbenti per i corridoi - dim 120 x 30 cm
C-03	Controsoffitto in pannelli di alluminio per cucine, mense, servizi igienici e spogliatoi - dim 120 x 60 cm
C-04	Controsoffitto in pannelli fonoassorbenti per gli uffici - dim 60 x 60 cm
C-05	Intonaco e verniciatura intradosso solaio per depositi e locali tecnici per rendere il solaio superiore REI 120
C-06	Controsoffitto rinforzato in pannelli fonoassorbenti per le palestre - dim 120 x 60 cm
C-07	Controsoffitto in cartongesso per le valvole dei corridoi e servizi igienici
C-08	Controsoffitto in lastre di gesso fonoassorbenti per auditorium

PAVIMENTI (F)

Codice	Descrizione
F-01	Pavimento in gres porcellanato per aule - dim 60 x 60 cm
F-02	Pavimento in gres porcellanato per corridoi, scale e biblioteca - dim 20 x 20 cm
F-03	Pavimento in gres porcellanato per cucine e mense - dim 20 x 20 cm
F-04	Pavimento in gres porcellanato per gli uffici - dim 60 x 60 cm
F-05	Pavimento in gres porcellanato per depositi e locali tecnici - dim 20 x 20 cm
F-06	Pavimento in PVC per le palestre
F-07	Pavimento in moquette per auditorium
F-08	Pavimento in gres porcellanato per servizi igienici e spogliatoi - dim 20 x 20 cm
F-09	Pavimento in gres porcellanato da esterni per le terrazze - dim 20 x 20 cm
F-10	Pavimento in asse di legno per palcoscenico

ELEMENTI DI DETTAGLIO (ED)

Codice	Descrizione
ED-01	Scossalina in alluminio preverniciato, sviluppo 76 cm, sporgenza 17 cm, spessore 5 mm
ED-02	Cornice marcapiano in alluminio preverniciato, sporgenza 17 cm, spessore 7 mm
ED-03	Gronda piana tetro in alluminio, sporgenza 2 cm,spessore 0,3 cm
ED-04	Canalina di gronda palestra con scossalina
ED-05	Gocciolatoio palestra
ED-06	Gocciolatoio falde pensilina verso l'interno
ED-07	Canalina di gronda centrale
ED-08	Discendente pluviale a sezione circolare
ED-09	Scossalina in rame
ED-10	Scossalina in alluminio per cornicione copertura
ED-11	Cogniguni verticali esterni
ED-12	Cogniguni verticali interni
ED-13	Cogniguni a pavimento
ED-14	Mostra da tetto
ED-17	Soglia in alluminio preverniciato tipo aluobond
ED-18	Soglia in pietra mostrata sp 3 cm
ED-19	Parapetto continuo atrio
ED-20	Ringhiera scale interne
ED-21	Ringhiera scale esterne
ED-22	Pensilina vani impianti ventilata apribile in copertura
ED-23	Cornimice scala interna rettangolare 2,5 x 1 cm
ED-24	Scossalina in alluminio vani tecnici in copertura
ED-25	Elemento di separazione in lufo tra copertura in ghiaia e tetto verde
ED-26	Ringhiera platea teatro
ED-27	Ringhiera palcoscenico teatro
ED-30	Pannello isolante, sp 5 cm
ED-33	Griglia ventilata in filo di vetro per locali tecnici 50 x 100 (W-14)
ED-34	Griglia ventilata in filo di vetro per locali tecnici 50 x 50 (W-14 b)
ED-35	Griglia ventilata in filo di vetro per locali tecnici 50 x 25 (W-14 c)
ED-36	Sbv-nicchie in alluminio per finestra primo piano
ED-37	Soglia finestre W-13
ED-38	Griglia camino di ventilazione
ED-39	Elemento a L di separazione tra pavimentazione esterna in ghiaia e prato

COMUNE DI UTA

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I: SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI UTA

Il SINDACO
Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Figus

Rossiprodi Associati srl (Mandataria RTP)
(progetto architettonico, coordinamento)
via Marconi 29, 50131
Firenze - Tel: 055583759
Fax 0557349005
pec: rossiprodi@pec.it
firmato digitalmente

COLUCCI & PARTNERS Studio Associato (Mandante RTP)
(progetto architettonico)
Piazzetta del Geleo 4, 56025
Pontedera (PI)
firmato digitalmente

TELLUS ENGINEERING srl (Mandante RTP)
(progetto strutture, rilievi e indagini preliminari)
via Genova 6, 09125
Cagliari
firmato digitalmente

OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante RTP)
(progetto impianti, progetto antincendio)
via G. Ravizza 22/b, 56121
Pisa
firmato digitalmente

GEOPROGETTI Studio Associato (Mandante RTP)
(aspetti geologici)
via Venezia 77, 56038
Ponsacco (PI)
firmato digitalmente

Arch. ANDREA GUIDI (Mandante RTP)
(giovane professionista)
Località Molino Giusti 5, 55040
Stazzema (LU)
firmato digitalmente

Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodi Associati srl
(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
via Marconi 29, 50131
Firenze - Tel: 055583759
danielemariotti@rossiprodi.it
firmato digitalmente

Ing. Iunior Alessandra Taccori *(acustica)*
via San Gemiliano 77, 09028 Sestu (CA)
Tel: 349 9870215
alessandra.taccori@tiscali.it
alessandra.taccori@ingpec.eu
firmato digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO - ARCHITETTONICO

SEZIONI

NOME FILE: UTA-Master.rvt

SCALA: Come indicato

PE-AR-PR-02-0

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
0	18/03/2021	EMISSIONE			

N.B. LE QUOTE LINEARI FANNO RIFERIMENTO AL LIVELLO 0.00 DI PROGETTO.