COMUNE DI UTA

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I: SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI UTA

Il SINDACO
Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Figus

Rossiprodi Associati srl (Mandataria RTP) *(progetto architettonico, coordinamento)* *via Marconi 29, 50131* *Firenze -Tel: 055583759* *Fax 0557349005* *pec:* rossiprodi@pec.it ***firmato digitalmente***	**COLUCCI & PARTNERSStudio Associato (Mandante RTP)** *(progetto architettonico)* *Piazzetta del Gelso 4, 56025* *Pontedera (PI)* ***firmato digitalmente***
TELLUS ENGINEERING srl (Mandante RTP) *(progetto strutture, rilievi e indagini preliminari)* *via Genova 6, 09125* *Cagliari* ***firmato digitalmente***	**OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante RTP)** *(progetto impianti, progetto antincendio)* *via G. Ravizza 22/b, 56121* *Pisa* ***firmato digitalmente***
GEOPROGETTI Studio Associato (Mandante RTP) *(aspetti geologici)* *via Venezia 77, 56038* *Ponsacco (PI)* ***firmato digitalmente***	**Arch. ANDREA GUIDI (Mandante RTP)** *(giovane professionista)* *Località Molino Giusti 5, 55040* *Stazzema (LU)* ***firmato digitalmente***
Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodi Associati srl *(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)* *via Marconi 29, 50131* *Firenze -Tel: 055583759* danielemariotti@rossiprodi.it ***firmato digitalmente***	**Ing. Iunior Alessandra Taccori** *(acustica)* *Via San Gemiliano 77, 09028 Sestu (CA)* *Tel: 340 9870215* *alessandra.taccori@tiscali.it* *alessandra.taccori@ingpec.eu* ***firmato digitalmente***

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO

ALLEGATO RELAZIONE TECNICA:

ABACO COMPONENTI ARCHITETTONICI

PAVIMENTI

NOME FILE: master.rvt

SCALA: -

PE AR AB 03 1

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
0	18/03/2021	EMISSIONE			
1	05/2021	VALIDAZIONE			

		Progetto esecutivo
	Pavimenti (F)	Scala 1 : 10

Pavimento in gres porcellanato per le aule — F-01 / Z-01



Pianta - Scala 1:10



Sezione - Scala 1:10

	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)
Gres porcellanato 60x60			
A	Pavimento in gres fine porcellanato - dim 600x600x15 mm		1.50

Pavimento in gres porcellanato per corridoi, scale e biblioteca — F-02 / Z-02



Pianta - Scala 1:10



Sezione - Scala 1:10

	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)
Gres porcellanato 120x30-60x30			
A	Pavimento in lastre alternate di gres fine porcellanato - dim 1200x300x15mm e 600x300x15mm		1.50

NOTA:
<u>I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.</u>

		Progetto esecutivo
	Pavimenti (F)	Scala 1 : 10

Pavimento in gres porcellanato per cucine e mense — F-03



Pianta - Scala 1:10



Sezione - Scala 1:10

	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)
Gres porcellanato 20x20			
A	Pavimento in gres fine porcellanato - dim 200x200x10 mm		1.00

NOTA:
I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.

Pavimento in gres porcellanato per uffici — F-04 / Z-04



Pianta - Scala 1:10



Sezione - Scala 1:10

	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)
Gres porcellanato 60x60			
A	Pavimento in gres fine porcellanato - dim 600x600x15 mm		1.50

			Progetto esecutivo
		Pavimenti (F)	Scala 1 : 10
Pavimento in gres porcellanato per depositi e locali tecnici	F-05 / Z-05	Pavimento in PVC per le palestre	F-06 / Z-06



Pianta - Scala 1:10



Sezione - Scala 1:10

	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)

Gres porcellanato 20x20

A	Pavimento in gres fine porcellanato - dim 200x200x10 mm		1.00

NOTA:
<u>I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.</u>



Pianta - Scala 1:10



Sezione - Scala 1:10

	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)

Pavimento in PVC Tarkett Omnisport Speed

A	Pavimento in PVC eterogeneo compatto, non orientato composto da speciali resine viniliche miscelate con plastificanti, cariche rinforzanti, stabilizzanti alla luce ed al calore; classificato come flessibile. Costituito da due strati calandrati e pressati: uno strato inferiore di supporto stampato e/o colorato ed uno strato d'usura non inferiore a 0,7 mm costituito da pvc puro trasparente.		0.35

			Progetto esecutivo
		Pavimenti (F)	Scala 1 : 10
Parquet in legno per platea auditorium	F-07 / Z-07	Pavimento in gres porcellanato per servizi igienici e spogliatoi	F-08 / Z-08





	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)
Parquet in legno			
A	Pavimento parquet in legno essenza a scelta, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti		0.40

NOTA:
<u>I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.</u>

	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)
Gres porcellanato 20x20			
A	Pavimento in gres fine porcellanato - dim 200x200x10 mm		1.00

		Progetto esecutivo
	Pavimenti (F)	Scala 1 : 10

Pavimento in gres porcellanato da esterni per le terrazze — F-09 / Z-09





	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)

Gres porcellanato per esterni 20x20

A	Pavimento in gres fine porcellanato per esterni - dim 200x200x10 mm		1.00

NOTA:
<u>I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.</u>

Pavimento in assi di legno per palcoscenico — F10 / Z-10





	DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	SPESSORE (cm)

Pavimentazione in assi in legno

A	Pavimento del palcoscenico in tavole piallate di abete con spessore non inferiore a 4 cm con fresature maschio+femmina che verrà appoggiata su una base in legno di tipologia economica ma con elevata capacità di carico con spessore non inferiore a 20 mm e da dimensionare alla portata di carico. Tale rivestimento sarà avvitato in parte alla struttura metallica portante, mentre nei lati e nel fondo alla base di cemento; e sarà il primo strato del pavimento. Al di sotto del tavolato per correggere la resa acustica del pavimento del palcoscenico si potrà prevedere l'applicazione di pannelli di materiale fonoassorbente.		4.00